

CASCO DE SEGURIDAD

TIPO GORRA

OSB-NTU



CONSTRUCCIÓN



USO GENERAL



Su ajuste es por medio de ratchet, lo cual le brinda comodidad y facilidad de colocación.

El ratchet de ajuste de la suspensión del casco cuenta con un bloqueo para ajustar el diámetro y que el mismo se mantenga en su posición.



Posee una almohadilla textil en la parte frontal para la retención del sudor, la cual es reemplazable.

Visera pequeña para la protección ante los rayos solares.



Sistema de suspensión de 4 puntos lo que ayuda a que los golpes en el casquete no tengan contacto con la cabeza.



Clase E, dieléctrico conforme al estándar ANSI Z89.1.

Aberturas laterales ideales para la instalación de orejeras u otros accesorios.



Fabricado en HDPE que es un polímero termoplástico conocido por su resistencia, durabilidad y versatilidad.

Colores:

 OSB-NTU-V

 OSB-NTU-N

 OSB-NTU-A

 OSB-NTU-B

 OSB-NTU-AM

 OSB-NTU-R

Dimensiones:

Peso: 389 g

Altura: 15 cm

Largo: 27.5 cm

Orificio para accesorios: 29.38 mm

Apertura mínima de ratchet de ajuste: 19 cm

Apertura máxima de ratchet de ajuste: 24 cm